

Karta techniczna produktu

duraplus

61G/2222ZA/2210



Szybkozłacz



Numer artykułu	11984569
Kod EAN	4012789121803
Kraj pochodzenia	Niemcy
Taryfa towarowa	83024110
Kategoria użytkowania	3
Odporność na koro- zję	4
Materiał	aluminium
Grubość drzwi	37-47 mm
Wymiary kwadratu	8 mm
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	72 mm
Kolor	F1 aluminium kolory srebrne
Sortyment	Asortyment podsta- wowy
Jednostka pako- wania	1
Karton	10

Komplet bezpieczny gałko-klamki HOPPE z aluminium na szyldzie długim z osłoną wkładki, bez ręczki klamki, do drzwi zewnętrznych / drzwi wejściowych mieszkania:

- certyfikowane zgodnie z **DIN 18257ES1**, spełnia wymogi wg **DIN EN 1906: 37-0142A(SK2)** w połączeniu z pasującymi ręczkami klamki, klamki obiektowe
- Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem; wewnątrz ręczka klamki luzem, uniwersalna sprężyna cofająca prawo/lewostronnie, bezobsługowe łożysko
- Połączenie: trzpień pełny FDW HOPPE dla **HOPPE-Szybkozłacz** (otwór)
- Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
- Konstrukcja wewnętrzna: od zewn. stalowa, od wewn. aluminium, czopy stabilizujące
- Mocowanie: zakryte, przelotowe, wkręty samogwintujące M6

