

# Fiche technique

## Amsterdam

0400S/UD9056 TBT4

**duraplus**



N° d'article	12025155
Code EAN	4012789202120
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Matière	Aluminium
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	20-30 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 20-30 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre 2W153
Vis	M5x35 mm + M5x40 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	10
Carton	40

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte**, **SecuTBT** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position ouverte (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, les autocollants joints (fonctionnement **SecuForte** et **SecuTBT**) doivent être installés sur le profil de fenêtre.

