

# Fiche technique

## Hamburg

1700/447-AS

**duraplus**



**Carré à montage rapide**



|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| N° d'article                  | 12282649                                 |
| Code EAN                      | 4012789284904                            |
| Pays d'origine                | Allemagne                                |
| Code NC                       | 83024150                                 |
| Matière                       | Aluminium                                |
| Côté                          | droite                                   |
| Epaisseur de porte            |                                          |
| Epaisseur du carré            | 7 mm                                     |
| Longueur du carré             |                                          |
| Epaisseur du carré de poignée | 8 mm                                     |
| Portée                        | Ø15 mm                                   |
| Butée de poignée              | 20°                                      |
| #                             | 90°                                      |
| Vis                           | sans vis                                 |
| Couleur                       | F7016STRUK gris anthracite structuré mat |
| Gamme                         | Cœur de gamme                            |
| Emballage unitaire            | 20                                       |
| Carton                        | 20                                       |

Demi-garniture en aluminium HOPPE **Ergo20** pour coulissants :

- Assemblage : poignée libre
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (partie femelle)
- Mécanisme de la poignée : 20°
- Mécanisme de la crémonne : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5 (avec troisième point de fixation optionnel pour vis universelle jusqu'à Ø 5 mm)
- Spécificité : ergonomie adaptée pour une utilisation optimale

