

Fiche technique

Macau

M1646/42VR

duraplus



MiniLock
Carré à montage rapide

Resista



N° d'article	12344540
Code EAN	4012789343120
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	3
Matière	Laiton
Côté	droite
Epaisseur de porte	37-47 mm
Epaisseur du carré	8/8,5 mm
Longueur du carré	
Couleur	F78-1-R aspect laiton satiné clair - Resista
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en laiton avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0130A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

