

# Fiche technique

## Los Angeles

1642/42KB/42KBS

**duraplus**



**Carré à montage rapide**

**Quick-FitPlus**



|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article               | 12358405                                                               |
| Code EAN                   | 4012789357691                                                          |
| Pays d'origine             | Italie                                                                 |
| Catégorie d'utilisation    | 3                                                                      |
| Résistance à la corrosion  | 4                                                                      |
| Matière                    | Aluminium                                                              |
| Épaisseur de porte         | 37-47 mm                                                               |
| Épaisseur du carré         | 7 mm                                                                   |
| Épaisseur du carré pour WC | 5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm                                    |
| Longueur du carré          |                                                                        |
| Percement                  | pastille de condamnation avec voyant rouge-blanc/olive de condamnation |
| Couleur                    | F9 alu aspect inox                                                     |
| Gamme                      | Complément de gamme                                                    |
| Emballage unitaire         | 1                                                                      |
| Carton                     | 10                                                                     |

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : **montage sans vis**

