

Fiche technique

New York

1810/300M

duraplus



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| N° d'article | 3281961 |
| Code EAN | 4012789512380 |
| Pays d'origine | Italie |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Matière | Aluminium |
| Épaisseur de porte | 38-47 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé L |
| Entraxe de perçement | 70 mm |
| Vis | vis métaux |
| Couleur | F1 aluminium aspect argent |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 5 |
| Carton | 20 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

