

# Fiche technique

## New York

554/300LMSGL/1810

**duraplus**



**Carré à montage rapide**



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| N° d'article              | 3294147                    |
| Code EAN                  | 4012789530391              |
| Pays d'origine            | Allemagne                  |
| Code NC                   | 83024150                   |
| Catégorie d'utilisation   | 3                          |
| Résistance à la corrosion | 4                          |
| Matière                   | Aluminium                  |
| Côté                      | droite                     |
| Épaisseur de porte        | 58-67 mm                   |
| Épaisseur du carré        | 8 mm                       |
| Longueur du carré         |                            |
| Percement                 | clé I (PZ)                 |
| Entraxe de perçement      | 92 mm                      |
| Couleur                   | F1 aluminium aspect argent |
| Gamme                     | Cœur de gamme              |
| Emballage unitaire        | 5                          |
| Carton                    | 30                         |

Garniture aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré à expansion HOPPE (partie femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

