

Technický list výrobku

Locks and Latches

Premier

AR915-ESC



Objednací číslo	50001462
Kód EAN	5051358076402
Země původu	Portugalsko
Tarif zboží / sazebník	83014019
Tloušťka dveří	44 mm
Manipulace	antipaniková funkce, 2 oddělené možnosti otevření
Ořech zámku	8 mm
Rozměr trnu	60 mm s otvorem na rozetnutí pod kliku a na klíčovou rozetnutí, průchozí šroubové spoj
Otvor	profilová cylindrická vložka
Vzdálenost otvorů	72 mm
Druh dveří	dřevěné dveře
Upevnění	dřevěné dveře
Rohy	zaoblený
Forma	zaoblený
Barva	SSS ušlechtilá ocel matná
Barva čela	F69 ušlechtilá ocel matná
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	1
Kartón	25

Skříňka zadlabacího zámku ARRONE pro bytové dveře:

- Funkce: dveřní západka a závora s únikovou funkcí pro poloviční dveřní garnitury
- Přesah závory: 21 mm, při jednom otočení klíčem
- Materiál čela/úderníku: nerezová ocel
- Typ čela: jednoduché
- Čep: 8mm čep se samosvornou deskou pro snadnou reverzibilitu únikové funkce
- Označení CE: ABB010
- **BS EN 179:** 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
- **BS EN 179:** 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | D
- Schváleno Certifire: CF530, CE DOP: HUK0035 a HUK0012
- Testování: **BS EN 1634-1.** Hodnoceno pro použití u dřevěných protipožárních dveří s odolností 30, 60, 90 a 120 minut a u ocelových protipožárních dveří s odolností 240 minut.
- Pro splnění certifikace **BS EN 179** smí být použity pouze kliky a příslušné upevňovací prvky, které jsou zahrnuty v testovací dokumentaci
- Splňuje rozměrová doporučení norem **BS 8300** a ADM pro zámky
- Skříňka zámku série AR915 byla úspěšně testována na požární odolnost pomocí intumescentní sady. Dodávka a montáž této intumescentní sady je nezbytná pro zajištění shody výrobků s požárními zkouškami a důkazy o označení CE, které získaly. Společnost HOPPE nepřebírá žádnou odpovědnost za zámky, které byly zakoupeny a namontovány bez dostatečné intumescentní ochrany.

