

## Technický list výrobku

# door closing device

## Plus

AR3500



Objednáací číslo	50001887
Kód EAN	5051358077331
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Odolnost proti korozi	4
Druh dveří	dřevěné dveře
Tloušťka dveří	1100 mm
Váha dveří	80 kg
Poloha kloubového ramene	#
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	vymenitelný cep
Upevnění	dřevěné dveře
Forma	Box
Uzavírací síla	2 - 4
Úhel otevření	maximální otevření 180°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	248x45x53,5 mm; 225x20 mm
Typ kloubové rameno	#
Barva	SE Stříbrný smalt
Barevný kryt	#
Barevné kloubové rameno	SE Stříbrný smalt
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	1
Kartón	6

Horní zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 2 až EN 4, nastavitelné napnutím pružiny
- Funkce: zavírání, aretace, nastavení úhlu otevření, zpoždění\*\*
- Kryt: čtvercový
- Aplikace ramene: obr. 1, obr. 6 a obr. 61 - montážní polohy
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**  
Testováno: šířka dveří 1 100 mm, hmotnost dveří 80 kg  
Klasifikace (obr. 1/obr. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4  
Klasifikace (obr. 6): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4
- Protipožární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře s odolností 30, 60 a 120 minut a ocelové protipožární dveře s odolností 240 minut
- Certifikace:  
CE: AD0009, DOP HUK0019  
Certifire: CF294
- AR3500 může splňovat doporučení pro otevírací sílu **BS 8300** a ADM (Approved Document M) při montáži na obr. 1 na dveře s minimální šířkou 938 mm podle údajů třetích stran. Ovšem další nainstalovaný kovový materiál, těsnění dveří a rozdílný tlak vzduchu ovlivní vlastnosti namontovaných výrobků, což znamená, že samotný zavírač dveří nemůže zajistit shodu s normami **BS 8300** a ADM (Approved Document M).
- \*\* Funkce zpožděného zavírání není zahrnuta v certifikaci CE modelu AR3500. Použití této funkce zneplatní certifikát CE a proto ji nesmí být použito při montáži AR3500 na protipožární dveře.

