

## Ficha técnica de producto

Plus

AR7383



Cierrapuertas oculto ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 4, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, tope amortiguador
- Carcasa: sin
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, lado empuje y tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**  
 Probado: anchura de la puerta: 1100 mm, peso de la puerta: 80 kg  
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3  
 Clasificación (montaje en montante, lado tracción): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60, 90 y 120 minutos.
- Certificación:  
 CE: AD5071, DOP HUK0026  
 Certifire: CF5181
- El AR7383 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de **BS 8300** y ADM cuando se fija a una puerta con una anchura mínima de 777 mm (montaje estándar) y 796 mm (montaje en montante), tal como demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalación de otros herrajes, los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectarán al rendimiento de los productos según se fijen, lo que implica que el cierrapuertas por sí solo no basta para cumplir con la normativa **BS 8300** y ADM.
- El cierrapuertas de la serie AR7383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-7383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.

Código	50002478
Ref. producto	AR7383-KIT-SE
Código EAN	5051358078147
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Resistencia a la corrosión	3
Tipo	mecanismo y pista de deslizamiento
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Espesor de la puerta probado	1100 mm
Peso de la puerta probado	80 kg
Posición del brazo articulado	Tirador para puerta, empujador para puerta
Mecanismo	#
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Forma	
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	276x32x45 mm; 320x20 mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante oculto
Accesorios protección contra incendio	Intumescente
Acabado	SE Esmalte de plata
Acabado brazo articulado	SE Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	9

