

## Scheda tecnica

### Plus

AR7383



Chiudiporta a scomparsa ARRONNE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: senza
- tipologia di installazione: montaggio integrato nell'anta, montaggio integrato nel telaio superiore
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**  
testato: larghezza anta 1100 mm, peso anta 80 kg  
classificazione (montaggio anta lato a tirare): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3  
classificazione (montaggio telaio lato a tirare): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60, 90 e 120 minuti
- certificazioni:  
CE: AD5071, DOP HUK0026  
Certifire: CF5181
- Il chiudiporta integrato AR7383 soddisfa i requisiti previsti riguardanti le barriere architettoniche della **BS 8300** e ADM su ante con larghezza minima 777mm (montaggio standard) e 796mm (montaggio architrave). L'utilizzo di altri componenti impropri o la presenza di fattori ambientali esterni (pressione) possono influenzare negativamente il chiudiporta in modo da non garantire questa conformità.
- Il chiudiporta della serie AR7383 combinato con kit intumescente (AR/INT-7383) ha superato positivamente le prove di resistenza al fuoco. La fornitura e l'installazione di questo kit intumescente è essenziale per la conformità dei prodotti alla prova tagliafuoco e per l'ottenimento del marchio CE. HOPPE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi prodotto acquistato e installato senza una sufficiente protezione intumescente.

Codice articolo	50002478
Rif. prodotto	AR7383-KIT-SE
Codice EAN	5051358078147
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Resistenza corrosione	3
Tipo	chiudiporta e slitta
Tipo di porta	Porta in legno/porta metallica
Spessore della porta testato	1100 mm
Peso della porta testato	80 kg
Posizione del braccio	Maniglia per porta con montaggio a pressione
Funzione meccanismo	#
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	Porta in legno e porta in metallo
Forma	
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	276x32x45 mm; distanza foro 320x20 mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole a scomparsa
Accessori antincendio	Intumescente
Finitura	SE Argento smaltato
Finitura braccio	SE Argento smaltato
Assortimento	Assortimento AR-RONE
Confezione	1
Imballo	9

