

Produktdatenblatt

Premier

AR6309



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 3
- Funktion: Schließen, Einrasten
- Abdeckung: Schiebedeckel
- Armanwendung: Türblattmontage Zug, Türstockmontage Stoß
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 950 mm, Türgewicht von 60 kg
Klassifizierung (Türblattmontage Zugseite): 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Türstockmontage Stoßseite): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD5276, DOP HUK0064
Certifire: CF5430

Artikelnummer	50008341
Produkt ref.	AR6309B-SE
EAN-Code	5051358084445
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständig-	3
keit	
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	950 mm
Geprüftes Türgewicht	60 kg
Position des Gelenk-	Flügelmontage auf
armes	der Zugseite, Rah-
	menmontage auf der
	Druckseite
Mechanismus	Schließgeschwindig-
	keit, Endschlag
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Anwendung von	#
Gleitschienen	
Form	Trim Plate
Schließkraft	3
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper	205x56x43mm;
und Anschraubwerte	Schraublochabstand
	80x41mm
Typ Gelenkarm	Schiebeam sichtbar
Farbe	SE Silber emailliert
Farbe Abdeckung	SE Silber emailliert
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	6

