

Scheda tecnica

Premier

AR6409



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: Box Cover
- tipologia di installazione: montaggio su anta lato a tirare, montaggio a telaio lato a spingere
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 1100 mm, peso anta 80 kg
classificazione (montaggio anta lato a tirare): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
classificazione (montaggio a telaio lato a spingere): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: AD5284, DOP HUK0065
Certifire: CF5430

Codice articolo	50008389
Codice EAN	5051358084483
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Resistenza corrosione	4
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1100 mm
Peso della porta testato	80 kg
Posizione del braccio	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Funzione meccanismo	#
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	porta in legno
Applicazione della guida a scorrimento	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Forma	Box
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	240x56x43mm; distanza foro 100x41mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole visibile
Finitura	SSS-E aspetto acciaio inox satinato
Finitura copertura	SSS-E aspetto acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	4

