

## Technický list výrobku

# door closing device

## Premier

AR6509



Objednací číslo	50008444
Kód EAN	5051358084544
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Odolnost proti korozi	4
Druh dveří	dřevěné dveře
Tloušťka dveří	1250 mm
Váha dveří	100 kg
Poloha kloubového ramene	#
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	akce s kamerou
Upevnění	dřevěné dveře
#	#
Forma	Box
Uzavírací síla	2 - 5
Úhel otevření	maximální otevření 180°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	256,5x60x48mm; 112x45mm
Typ kloubové rameno	#
Barva	SE Stříbrný smalt
Barevný kryt	#
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	1
Kartón	4

Horní zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 2 až EN 5, nastavitelné napnutím pružiny
- Funkce: zavírání, aretace, nastavení úhlu otevření, zpoždění
- Kryt: krabice
- Aplikace ramene: montáž na dveře – strana tahu, montáž na zárubeň – strana tlaku
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**  
Testováno: šířka dveří 1 250 mm, hmotnost dveří 100 kg  
Klasifikace (montáž na dveře – strana tahu): 4 | 8 | 5/2 | 1\* | 1 | 3  
Klasifikace (montáž na zárubeň – strana tlaku): 3 | 8 | 5/2 | 1\* | 1 | 3
- Protipožární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře s odolností 30, 60 a 120 minut
- Certifikace:  
CE: AD5285, DOP HUK0066  
Certifire: CF5430

