

Ficha técnica de producto

Premier

AR6509



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 5, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, freno de apertura, acción retardada
- Carcasa: "slimline"
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 1250 mm, peso de la puerta: 100 kg
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (montaje en montante, lado empuje): 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD5285, DOP HUK0066
 Certifire: CF5430

Código	50008468
Código EAN	5051358084582
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Resistencia a la corrosión	4
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1250 mm
Peso de la puerta probado	100 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	Freno de apertura, retardo de cierre, muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Slimline
Fuerza de cierre	2 - 5
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	256,5x60x48mm; 112x45mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Acabado	SE Esmalte de plata
Acabado carcasa	SE Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	4

