

## Ficha técnica de producto

### Premier

AR910



Código	50015655
Ref. producto	AR910/ADJ-OEM-R-60-SSS
Código EAN	5051358007772
Espesor puerta	44 mm
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Esquinas	redondeado - Cerradero ajustable
Forma	
Acabado	SSS inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN para cilindro de perfil europeo ARRONE:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
  - Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
  - Material frontal/cierre: acero cromado satinado
  - Tipo de frontal: sencillo
  - Placa de cierre: ajustable
  - Marcado CE: AG0067
- BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1\* | 0 | G | 4 | B | A | 3 | 0
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0007
  - Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
  - Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
  - \* La caja de cerradura de la serie AR910 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

