

Ficha técnica de producto

Premier

AR911



Código	50015813
Ref. producto	AR911-R-60-BLK
Código EAN	5051358007949
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	
Distancia	
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	RAL 9005 negro intenso mate
Acabado placa cierre	BLK negro
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN con resbalón ARRONE:

- Función: operación de pestillo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0067
- **BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0009
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR911 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

