

## Ficha técnica de producto

### Premier

AR914



ARRONE cerradura de embutir:

- Función: pestillo con operación antiempujón
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Placa de cierre: ajustable
- Marcado CE: ABB010, AG0067
- **BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1\* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- **BS EN 179:** 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
- **BS EN 179:** 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | D
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0011 y HUK0052
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- **Para cumplir la certificación BS EN 179, solo se deben utilizar manillas de palanca y las fijaciones asociadas incluidas en la evidencia de la prueba.**
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- \* La caja de cerradura de la serie AR914 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

Código	50018140
Ref. producto	AR914/ADJ-OEM-R-60-SSS
Código EAN	5051358011366
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Esquinas	redondeado - Cerradero ajustable
Forma	redondeado
Acabado	SSS inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	25
Embalaje de transporte	25

