

Ficha técnica de producto

Premier

AR913



Código	50020390
Ref. producto	AR913-S-60-SBR-PVD
Código EAN	5051358017702
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8mm y 5mm o 5mm para baño
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	WC
Distancia	78 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	canto cuadrado
Forma	cuadrado
Acabado	SBR-PVD latón satinado, PVD
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN para cuartos de baño:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Tetón para baño de 8 mm con adaptador de 5 mm suministrado
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0069
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0010
BS EN 12209: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR913 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

