

## Scheda tecnica

## Premier

AR5200



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 3 a EN 5, regolabile tramite tendimolla (chiusura forza 2 con posizionamento)
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: piastra scorrevole
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**  
testato: larghezza anta 1100-1250 mm, peso anta 80-100 kg  
classificazione (fig 1): 4 | 8 | 5/2 | 1\* | 1 | 4  
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1\* | 1 | 4  
classificazione (fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti e per porte tagliafuoco in acciaio isolate da 240 minuti
- certificazioni:  
CE: AD0239, DOP HUK0005  
Certifire: CF295

Codice articolo	50020626
Rif. prodotto	AR5200-BLK
Codice EAN	5051358017979
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1250 mm
Peso della porta testato	100 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura, regolazione forza via template e tendimolla; velocità di chiusura/colpo fin
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 5
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	236x60x38,5 mm; distanza foro 95x195x45 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione fissa
Finitura	RAL 9005 nero intenso
Finitura copertura	RAL 9005 nero intenso
Finitura braccio	RAL 9005 nero intenso
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	6

