

Produktdatenblatt

Perform

AR8200



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4, einstellbar über Bohrschablone
- Funktion: Schließen, Einrasten
- Abdeckung: Schiebedeckel
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 950-1.100 mm, Türgewicht von 60-80 kg
Klassifizierung (Abb. 1 / Abb. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD0118, DOP HUK0020
Certifire: CF295

Artikelnummer	50020663
Produkt ref.	AR8200-BLK
EAN-Code	5051358018020
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Abbildung 1, 6 und 61
Mechanismus	Anpassung über Schablone, Schließgeschwindigkeit und Endschlag
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Form	Trim Plate
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max 105° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	207x55x38,5 mm; Schraublochabstand 97x197x39 mm
Typ Gelenkarm	Scherenarm flach, einstellbar, Gelenk fixiert
Farbe	RAL 9005 tief-schwarz
Farbe Abdeckung	RAL 9005 tief-schwarz
Farbe Gelenkarm	RAL 9005 tief-schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	6

