

Ficha técnica de producto

Perform

AR8200



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 4, ajustable mediante plantilla
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Carcasa: deslizante
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 950-1100 mm, peso de la puerta: 60-80 kg
 Clasificación (fig. 1 / fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD0118, DOP HUK0020
 Certifire: CF295

Código	50020663
Ref. producto	AR8200-BLK
Código EAN	5051358018020
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1100 mm
Peso de la puerta probado	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Ajuste mediante plantilla, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	207x55x38,5 mm;
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Acabado	RAL 9005 negro intenso
Acabado carcasa	RAL 9005 negro intenso
Acabado brazo articulado	RAL 9005 negro intenso
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6

