

Produktdatenblatt

Plus

AR3500



Artikelnummer	50020699
Produkt ref.	AR3500-S-BLK/BLK
EAN-Code	5051358018051
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständigkeit	4
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Abbildung 1, 6 und 61
Mechanismus	#
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Form	Box
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	248x45x53,5 mm; 225x20 mm
Typ Gelenkarm	Scherenarm flach, einstellbar, Gelenk abnehmbar
Farbe	RAL 9005 tief-schwarz
Farbe Abdeckung	RAL 9005 tief-schwarz
Farbe Gelenkarm	RAL 9005 tief-schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	6

ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung**
- Abdeckung: eckige
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.100 mm, Türgewicht von 80 kg
Klassifizierung (Abb. 1 / Abb. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren sowie 240 Minuten feuerbeständige Stahltüren.
- Zertifizierung:
CE: AD0009, DOP HUK0019
Certifire: CF294
- Der AR3500 erfüllt bei Verwendung mit Türen mit einer Breite von mindestens 938 mm (Abb. 1) die Empfehlungen in Bezug auf die Öffnungskraft gemäß den Normen **BS 8300** und ADM (nach Angaben von Dritten). Allerdings wirken sich Beschläge, Türdichtungen und Luftdruckunterschiede auf das verbaute Produkt aus, wodurch der Türschließer allein die Anforderungen der Normen **BS 8300** und ADM nicht erfüllen kann.
- ** Die Schließverzögerung ist nicht in der CE-Zertifizierung des AR3500 enthalten. Die Verwendung dieser Funktion führt zum Erlöschen des CE-Zertifikats und darf daher bei der Montage des AR3500 an Brandschutztüren nicht eingesetzt werden.

