

Produktdatenblatt

Premier

AR6509



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 5, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung
- Abdeckung: Kastenform
- Armanwendung: Türblattmontage Zug, Türstockmontage Stoß
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.250 mm, Türgewicht von 100 kg
Klassifizierung (Türblattmontage Zugseite): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Türstockmontage Stoßseite): 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD5285, DOP HUK0066
Certifire: CF5430

Artikelnummer	50020766
Produkt ref.	AR6509B-BX-BLK
EAN-Code	5051358018129
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1250 mm
Geprüftes Türgewicht	100 kg
Position des Gelenk-	Flügelmontage auf
armes	der Zugseite, Rah-
	menmontage auf der
	Druckseite
Mechanismus	Öffnungsdämpfung,
	Schließverzög., ver-
	stellb. Feder, Schließ-
	geschwindigkeit. +
	Endschlag
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Anwendung von	#
Gleitschienen	
Form	Box
Schließkraft	2 - 5
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper	256,5x60x48mm;
und Anschraubwerte	Schraublochabstand
	112x45mm
Typ Gelenkarm	Schiebearm sichtbar
Farbe	RAL 9005 tief-
	schwarz
Farbe Abdeckung	RAL 9005 tief-
	schwarz
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	4

