

Ficha técnica de producto

Plus

AR7782



Código	50022660
Ref. producto	AR7782-LH-SBR-A2
Código EAN	5051358020153
País de origen	China
Código NC	83021000
Material	inox: 304
Medida	90x65 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Forma	
Ángulo de la cuchilla	redondeado
Taladro	3 perforaciones, preparado para tornillos avellanados
Grosor de material	3 mm
Acabado	SBR laton satinado
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	40

Bisagra desmontable ARRONE

- Material: acero inoxidable
- Categoría de uso de bisagra: categoría de uso 11
- Forma: cantos redondeados
- Unidad de venta: se vende por pareja
- Mano (por favor especifique mano derecha o izquierda al pasar el pedido)
- Peso de la puerta: adecuado para puertas con un peso de hasta 80 kg
- Fijación: 12 tornillos pozi avellanados de acero inoxidable para madera
- Pruebas: **BS EN 1935** (clasificación: 3 | 7 | 4 | 1* | 1 | 4 | 0 | 11)
- Marcado CE: AC7950, Marcado UKCA: UK-AC7948
- Aprobación Certifire: CF5671, CE DOP: HUK0081, UKCA DOP: HUK0081-UK
- **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30 minutos.
- * La bisagra de la serie AR7782 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego CE y la prueba de la obtención del marcado CERTIFIRE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna bisagra comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

