

Ficha técnica de producto

Plus

AR8383



Cierrapuertas oculto ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 3 a EN 6, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Carcasa: sin
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, lado empuje y tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 1400 mm, peso de la puerta: 120 kg
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 3 | 8 | 6/3 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60, 90 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD5479, DOP HUK0024
 Certifire: CF5940
- El cierrapuertas de la serie AR8383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-8383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.

Código	50022908
Ref. producto	AR8383-ABR
Código EAN	5051358020542
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Resistencia a la corrosión	3
Tipo	mecanismo y pista de deslizamiento
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1400 mm
Peso de la puerta probado	120 kg
Posición del brazo articulado	Tirador para puerta, empujador para puerta
Mecanismo	#
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Fuerza de cierre	3 - 6
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	352x40x54 mm; 334x20 mm;
Tipo de brazo	Brazo deslizante oculto
Accesorios protección contra incendio	
Acabado	ABR latón bruñido
Acabado brazo articulado	ABR latón bruñido
Gama	ARRONE
Caja del producto	0
Embalaje de transporte	0

