

Ficha técnica de producto

Premier

AR6409-EHO



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 3 a EN 4, ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, freno de apertura, guía con retención electromagnética de puerta
- Carcasa: "slimline"
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1155:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 1100 mm, peso de la puerta: 80 kg
 Clasificación (montaje en puerta, lado tracción): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (montaje en montante, lado empuje): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AE5024, DOP HUK0055

Código	50024225
Ref. producto	AR6409B-EHO-L-SE
Código EAN	5051358021969
País de origen	Taiwán
Código NC	83024110
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta probado	1100 mm
Peso de la puerta probado	80 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	#
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Slimline
Fuerza de cierre	3 - 4
Uso	tirador de la puerta de arrastre
Tensión eléctrica	24VDC
Ángulo de apertura	140 mm
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	240x56x43mm; 100x41mm
Tipo de brazo	brazo de deslizamiento de superficie, electro sostenido abierto
Acabado	SE Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	0
Embalaje de transporte	0

