

## Scheda tecnica

Plus

AR4750



|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo   | 50025193                                                            |
| Codice EAN        | 5051358023161                                                       |
| Paese d'origine   | Cina                                                                |
| Materiale         | acciaio inox: 304                                                   |
| Spessore porta    | 35-70 mm                                                            |
| Foro              | cilindro                                                            |
| Distanza foro     | 92 mm                                                               |
| Tipo              | Non a mano                                                          |
| Tipo di porta     |                                                                     |
| Fissaggio         | Fissaggio a bulloni passanti                                        |
| Misura            | 43x314 mm                                                           |
| Funzione speciale | Impronta digitale/IC - carte/chiave/pas- sword/App (mini-pro- gram) |
| Voltaggio         | 6V                                                                  |
| Finitura          | RAL 9005 nero in- tenso                                             |
| Assortimento      | Assortimento AR- RONE                                               |
| Confezione        | 1                                                                   |
| Imballo           | 4                                                                   |

### ARRONE Smart Handle:

- funzione: maniglia a frizione per l'utilizzo con serrature antipanico, hotel e multipunto
- caratteristiche speciali: impronta digitale / password / IC-card / app / chiave (modalità di bloccaggio vacanze)
- spessore della porta: da 35 mm a 70 mm
- fissaggio: fornito con due pacchetti di fissaggio che includono quadri e fissaggi passanti
- adatto per uso interno ed esterno
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30 minuti

