

Ficha técnica de producto

Plus

AR814



Código	50025557
Código EAN	5051358024014
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Esquinas	redondeado - Cerradero ajustable
Forma	cuadrado
Acabado	SSS inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	15
Embalaje de transporte	15

ARRONE cerradura de embutir:

- Función pestillo con función anti-retroceso
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Placa de cierre: ajustable
- Marcado CE: AG5089

BS EN 12209: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | B | 2 | 0

- Aprobación Certifire: CF6157, CE DOP: HUK0069
- Testing: **BS EN 1634-1**. Assessed for use on 30, 60, 90 and 120 minute timber fire doors and 240 minute steel fire doors.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR814 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

