

## Scheda tecnica

### Plus

#### AR8383



Chiudiporta a scomparsa ARRONE:

- forza di chiusura: EN 3 a EN 6, regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: senza
- tipologia di installazione: montaggio integrato nell'anta, montaggio integrato nel telaio superiore
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**  
testato: larghezza anta 1400 mm, peso anta 120 kg  
classificazione (montaggio anta lato a tirare): 3 | 8 | 6/3 | 1\* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60, 90 e 120 minuti
- certificazioni:  
CE: AD5479, DOP HUK0024  
Certifire: CF5940
- Il chiudiporta della serie AR8383 combinato con kit intumescente (AR/INT-8383) ha superato positivamente le prove di resistenza al fuoco. La fornitura e l'installazione di questo kit intumescente è essenziale per la conformità dei prodotti alla prova tagliafuoco e per l'ottenimento del marchio CE. HOPPE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi prodotto acquistato e installato senza una sufficiente protezione intumescente.

Codice articolo	50026094
Codice EAN	5051358024878
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Resistenza corrosione	3
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1400 mm
Peso della porta testato	120 kg
Posizione del braccio	Maniglia per porta con montaggio a pressione
Funzione meccanismo	#
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	porta in legno
Forza di chiusura	3 - 6
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	352x40x54 mm; 334x20 mm;
Tipo braccio	Braccio scorrevole a scomparsa
Finitura	RAL 9005 nero intenso
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	0
Imballo	0

