

Ficha técnica de producto

Plus

AR880



Código	8510577
Ref. producto	AR880-BL
Código EAN	5051358032477
País de origen	Reino Unido
Código NC	83024110
Material	Acero/zinc
Tipo de puerta	puerta de madera
Punto de cierre	Bloqueo de 2 puntos, muelle antideslizante
Ancho de la puerta	máximo 1220 mm
Altura puerta	max. 2440 mm
Fijación	puerta de madera
Función	
Caja de material	zinc
Ancho de la puerta	max. 1220 mm
Acabado	RAL 9005 negro intenso
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	1

Barra antipánico de 2 puntos tipo toallero ARRONE:

- Altura máxima de la puerta: 2200 mm (barras verticales extras largas disponibles para puertas hasta una altura de 2500 mm)
- Anchura máxima de la puerta: 1220 mm
- Peso máximo de la puerta: 200 kg
- Fijación: tornillos de fijación para madera suministrados (paquetes de fijaciones de puerta de acero disponibles por separado)
- Suministrado con señal "Push Bar To Open"
- Prueba: **BS EN 1125:2008** (clasificación 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A); **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AAA005, Marcado UKCA: UK-AAA7651
- Aprobación Certifire: CF810, CE DOP: HUK0022, UKCA DOP: HUK0022-UK
- **Observación: en conformidad con la normativa EN 1125, puertas con una altura de hasta 2500 mm y 1300 mm de anchura están cubiertas por la normativa estándar. Puertas más altas o más anchas no están cubiertas por este estándar y pruebas.**

