

Ficha técnica de producto

Premier

AR910



Código	87107858
Ref. producto	AR910-R-60-PBR
Código EAN	5051358034365
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Espesor puerta	44 mm
Accionamiento	juego de manilla interior/exterior
Picaporte	8 mm
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Mecanismo de cierre	
Esquinas	redondeado
Forma	
Acabado	PBR aspecto latón pulido
Acabado placa cierre	F77 aspecto latón pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN para cilindro de perfil europeo ARRONE:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0067
- **BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | 4 | B | A | 3 | 0
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0007
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR910 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

