

Produktdatenblatt

Premier

AR914



Artikelnummer	87107880
Produkt ref.	AR914-R-60-SSS
EAN-Code	5051358054851
Herkunftsland	Portugal
Warentarifnummer	83014019
Türdicke	44 mm
Türstärke	44 mm
Betätigung	innen/außen mit Griff
Schloßnuß	8 mm
Dornmaß	60 mm mit Durchbruch für Griff- und Schlüsselrosette, durchgehende Verschraubung (38 mm)
Lochung	Profilylinder
Lochungsabstand	72 mm
Türart	Holzür
Befestigung	Holzür
Ecken	abgerundet
Form	abgerundet
Farbe	SSS Edelstahl matt
Farbe Stulpplatte	F69 Edelstahl matt
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	25

ARRONE überwachtes Magnetschloss mit Nachtfunktion:

- Funktion: Falle mit Einbruchschutz-Betrieb
- Stulp-/Schließblechmaterial: Edelstahl
- Stulptyp: einfach
- CE-Kennzeichnung: ABB010, AG0067
BS EN 12209: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
BS EN 179: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | B
BS EN 179: 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | D
- Certifire-Zertifikat: CF530, CE DOP: HUK0011 und HUK0052
- Prüfung: BS EN 1634-1. Freigegeben für Holzbrandschutztüren mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60, 90 und 120 Minuten sowie für Stahltüren mit einer Feuerwiderstandsdauer von 240 Minuten.
- **Zur Erfüllung der Zertifizierung BS EN 179 dürfen nur die im Prüfnachweis enthaltenen Hebelgriffe und zugehörigen Befestigungen zur Benutzung kommen.**
- Entspricht den Abmessungsempfehlungen der Normen **BS 8300** und ADM für Schlösser
- * Der Schlosskasten der Serie AR914 wurde erfolgreich unter Benutzung eines Brandschutz-Kits brandgeprüft. Die Lieferung und Montage dieses Brandschutz-Kits ist eine wesentliche Voraussetzung für die Einhaltung der Anforderungen der Brandprüfung und der CE-Kennzeichnung. HOPPE haftet nicht für Schlösser, die ohne ausreichenden Brandschutz erworben und montiert wurden.

