

Ficha técnica de producto


Plus

AR8000



ARRONE cerradura de embutir:

- Función: operación de pestillo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: doble
- Marcado CE: AG0094
- **BS EN 12209:** 1 | G | 8 | 1* | 0 | F | - | B | 0 | 2 | 0
- Aprobación Certifired: CF5768, CE DOP: HUK0037
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de hasta 60 minutos.
- * La caja de cerradura de la serie AR8000 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.



Código	87109100
Ref. producto	AR8000-76-SC
Código EAN	5051358050723
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Accionamiento	función antipánico, 2 posibilidades de abrir
Picaporte	8 mm - Dirección de rotación única (movimiento hacia arriba)
Díámetro	57 mm con agujero para manilla, tornillos pasantes (38 mm)
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	canto cuadrado - Cerradero ajustable
Forma	cuadrado
Acabado	SCH cromo satinado
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	10
Embalaje de transporte	60