

## Technický list výrobku

# door closing device


## Plus

AR5500



Horní zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 3 až EN 5, nastavitelné napnutím pružiny (velikost 2 podle šablony)
- Funkce: zavírání, aretace, nastavení úhlu otevření
- Kryt: výsuvný
- Aplikace ramene: obr. 1, obr. 6 a obr. 61 – montážní polohy
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**  
Testováno: šířka dveří 1 100-1 250 mm, hmotnost dveří 80-100 kg  
Klasifikace (obr. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1\* | 1 | 4  
Klasifikace (obr. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1\* | 1 | 4  
Klasifikace (obr. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4
- Požární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře po dobu 30, 60 a 120 minut a izolované ocelové protipožární dveře s odolností 240 minut
- Certifikace:  
CE: AD0239, DOP HUK0005  
Certifire: CF295



Objednací číslo	87113186
Kód EAN	5051358072350
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Druh dveří	dřevěné dveře
Tloušťka dveří	1250 mm
Váha dveří	100 kg
Poloha kloubového ramene	#
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	vymenitelný cep
Upevnění	dřevěné dveře
Forma	Slimline
Uzavírací síla	2 - 5
Úhel otevření	maximální otevření 180°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	236x60x38,5 mm; 95x195x45 mm
Typ kloubového ramene	#
Barva	SE Stříbrný smalt
Barevný kryt	#
Barevné kloubové rameno	SE Stříbrný smalt
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	1
Kartón	6