

## Technický list výrobku

# door closing device

## Perform

AR1500



Objednací číslo	87115615
Kód EAN	5051358060784
Země původu	Tchaj-wan
Tarif zboží / sazebník	83026000
Odolnost proti korozi	4
Druh dveří	dřevěné dveře
Tloušťka dveří	1100 mm
Váha dveří	80 kg
Poloha kloubového ramene	#
Mechanismus funkce	#
Mechanismus	vymenitelný cep
Upevnění	dřevěné dveře
Forma	Slimline
Uzavírací síla	2 - 4
Úhel otevření	maximální otevření 180°
Rozměry těla a šroubovací hodnoty	248x45x53,5 mm; 225x20 mm
Typ kloubového ramene	#
Barva	SE Stříbrný smalt
Barevný kryt	#
Barevné kloubové rameno	RAL 9017 běžná černá
Sortiment	sortiment ARRONE
Balící jednotka	1
Kartón	6

Horní zavírač dveří ARRONE:

- Velikost síly: EN 2 až EN 4, nastavitelné napnutím pružiny
- Funkce: zavírání, aretace, nastavení úhlu otevření
- Kryt: zaoblený
- Aplikace ramene: obr. 1, obr. 6 a obr. 61 – montážní polohy
- Úspěšná typová zkouška shody se všemi požadavky normy **BS EN 1154:1997**  
Testováno: šířka dveří 1 100 mm, hmotnost dveří 80 kg  
Klasifikace (obr. 1/obr. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4  
Klasifikace (obr. 6): 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 4
- Protipožární zkouška podle normy **BS EN 1634-1**: vhodné pro dřevěné protipožární dveře s odolností 30, 60 a 120 minut a ocelové protipožární dveře s odolností 240 minut
- Certifikace:  
CE: AD0124, DOP HUK0001  
Certifire: CF294
- AR1500 může splňovat doporučení pro otevírací sílu **BS 8300** a ADM při montáži na obr. 1 na dveře s minimální šířkou 938 mm podle údajů třetích stran. Ovšem další nainstalovaný kovový materiál, těsnění dveří a rozdílný tlak vzduchu ovlivní vlastnosti namontovaných výrobků, což znamená, že samotný zavírač dveří nemůže zajistit shodu s normami **BS 8300** a ADM.

