

Produktdatenblatt

Perform

AR8209



ARRONE-Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4
- Funktion: Schließen, Einrasten, Anschlagdämpfer
- Abdeckung: Schiebedeckel
- Armanwendung: Abb. 1, Abb. 6 und Abb. 61 Befestigungspositionen
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.100 mm, Türgewicht von 80 kg
Klassifizierung (Abb. 1 / Abb. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Abb. 6): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD0275, DOP HUK0027
Certifire: CF770

Artikelnummer	87116135
Produkt ref.	AR8209-SSS
EAN-Code	5051358063419
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Türart	Holztür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Abbildung 1 und 6
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holztür
Form	Trim Plate
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max. 180° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	296x60x48,2 mm; Schraublochabstand 118,5x218,5x45 mm
Typ Gelenkarm	Schiebearm sichtbar
Farbe	SSS Edelstahl matt
Farbe Abdeckung	SSS Edelstahl matt
Farbe Gelenkarm	SSS Edelstahl matt
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	4
Karton	30

