

Scheda tecnica

Perform

AR8209



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, freno in apertura
- copertura: piastra scorrevole
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 1100 mm, peso anta 80 kg
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: AD0275, DOP HUK0027
Certifire: CF770

Codice articolo	87116135
Rif. prodotto	AR8209-SSS
Codice EAN	5051358063419
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore della porta testato	1100 mm
Peso della porta testato	80 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 6
Funzione meccanismo	#
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio.	296x60x48,2 mm; distanza foro 118,5x218,5x45 mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole visibile
Finitura	SSS acciaio inox satinato
Finitura copertura	SSS acciaio inox satinato
Finitura braccio	SSS acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	4
Imballo	30

