

Ficha técnica de producto

Plus

AR8102



| | |
|------------------------|--|
| Código | 87134371 |
| Ref. producto | AR8102-S-60-SSS |
| Código EAN | 5051358066168 |
| País de origen | Portugal |
| Código NC | 83014019 |
| Espesor puerta | 44 mm |
| Picaporte | 8 mm |
| Díámetro | 60 mm con agujero para manilla, tornillos pasantes (38 mm) |
| Bocallave | cilindro de perfil (PZ) |
| Distancia | 72 mm |
| Tipo de puerta | puerta de madera |
| Fijación | puerta de madera |
| Mecanismo de cierre | |
| Esquinas | canto cuadrado |
| Forma | cuadrado |
| Acabado | SSS inox mate |
| Acabado placa cierre | F69 Acero inox. mate |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 25 |

Cerradura de embutir ARRONE:

- Función: operación cerrojo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: doble
- Marcado CE: AG0088
- **BS EN 12209:** 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | 3 | B | C | 0 | 0
- Aprobación Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0031
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- * La caja de cerradura de la serie AR8102 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

