

Ficha técnica de producto

Plus

AR8101



| | |
|------------------------|--|
| Código | 87135238 |
| Ref. producto | AR8101-R-60-SSS |
| Código EAN | 5051358007017 |
| País de origen | Portugal |
| Código NC | 83014019 |
| Espesor puerta | 44 mm |
| Accionamiento | juego de manilla interior/exterior |
| Picaporte | 8 mm - Dirección de rotación única (movimiento hacia arriba) |
| Díámetro | 60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm) |
| Bocallave | |
| Distancia | |
| Tipo de puerta | puerta de perfil estrecho |
| Fijación | puerta de metal |
| Esquinas | redondeado |
| Forma | redondeado |
| Acabado | SSS inox mate |
| Acabado placa cierre | F69 Acero inox. mate |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 25 |

Cerradura de embutir tipo DIN con resbalón ARRONE:

- Función: operación de pestillo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: doble
- Marcado CE: AG0087
- **BS EN 12209:** 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 2 | 0
- Aprobación Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0032
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR8101 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

