

Produktdatenblatt

Plus

AR7383



ARRONE verdeckter Türschließer:

- Schließkraft: EN 2 bis EN 4, einstellbar über Federspannung
- Funktion: Schließen, Einrasten, Anschlagdämpfer
- Abdeckung: keine
- Armanwendung: verdeckte Türblattmontage Zug und Stoß
- Das Produkt entspricht allen Vorgaben der Norm **BS EN 1154:1997**
Geprüft: Türbreite 1.100 mm, Türgewicht von 80 kg
Klassifizierung (Türblattmontage Zugseite): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
Klassifizierung (Türstockmontage Zugseite): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Brandschutzgeprüft nach **BS EN 1634-1**: geeignet für 30, 60, 90 und 120 Minuten feuerbeständige Holztüren.
- Zertifizierung:
CE: AD5071, DOP HUK0026
Certifire: CF5181
- Der AR7383 kann die Empfehlungen der **BS 8300** und ADM für die Öffnungskraft erfüllen, wenn er an einer Tür mit einer Mindestbreite von 777 mm (Norm-Montage) und 796 mm (Türstockmontage) montiert wird. Allerdings wirken sich Beschläge, Türdichtungen und Luftdruckunterschiede auf das verbaute Produkt aus, wodurch der Türschließer allein die Anforderungen der Normen **BS 8300** und ADM nicht erfüllen kann.

Artikelnummer	87141202
Produkt ref.	AR7383-SE
EAN-Code	5051358070004
Herkunftsland	Taiwan
Warentarifnummer	83026000
Korrosionsbeständigkeit	3
Typ	Mechanismus und Gleitschiene
Türart	Holztür/Metalltür
Geprüfte Türdicke	1100 mm
Geprüftes Türgewicht	80 kg
Position des Gelenkarmes	Türgriff zum Ziehen, Türgriff zum Drücken
Mechanismus	Zahnstange
Befestigung	Holz-/und Metalltür
Form	
Schließkraft	2 - 4
Öffnungswinkel	max 105° offenbar
Abmessung Körper und Anschraubwerte	276x32x45 mm; Schraublochabstand 320x20 mm
Typ Gelenkarm	Schiebearm verdeckt
Zubehör Feuerschutz	
Farbe	SE Silber emailliert
Farbe Abdeckung	
Farbe Gelenkarm	SE Silber emailliert
Sortiment	ARRONE Sortiment
Packeinheit	1
Karton	9

