

## Fiche technique

Plus

AR7383



ARRONE ferme-porte encastré :

- Réglage de la force de fermeture : EN 2 – EN 4, par vis ajustable
- Fonction : vitesse de fermeture, à-coup final, amortissement de fermeture
- Capot : sans
- Montage du bras : intégré dans la porte en montage standard ou intégré dans le cadre de la porte en montage renversé
- Testé conformément à toutes les exigences de la norme **BS EN 1154:1997**  
 Testé : largeur de porte 1 100 mm, poids de porte 80 kg  
 Classification (tirant standard coté paumelles) : 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3  
 Classification (tirant renversé coté paumelles) : 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
- Testé conforme à la norme incendie **BS EN 1634-1** : convient aux portes coupe-feu en bois de 30, 60, 90 et 120 minutes
- Certification :  
 CE : AD5071, DOP HUK0026  
 Certifire : CF5181
- Le ferme-porte AR7383 respecte les recommandations de la force d'ouverture de la norme **BS 8300** et ADM quand la largeur minimum de la porte est de 777 mm (montage standard) et 796 mm (montage inversé). Quand la largeur de la porte correspond au minimum au caractère 3 des normes et certification. Cependant, d'autres matériels, comme les joints de porte ainsi que des écarts de pressions atmosphérique affectent les performances du ferme-porte et ne permet pas d'être conforme à la norme **BS 8300** & ADM.

N° d'article	87141216
Réf. produit	AR7383-SNP
Code EAN	5051358070011
Pays d'origine	Taiwan
Code NC	83026000
Résistance à la corrosion	3
Type	#
Type de porte	porte en bois / porte en métal
Epaisseur de la porte testée	1100 mm
Poids de la porte testée	80 kg
Position du bras articulé	Poignée de porte à tirer, poignée de porte à pousser
mécanisme	#
Mécanisme	action caméra
Fixation	Porte en bois et porte en métal
Forme	
Force de fermeture	2 - 4
Angle d'ouverture	Ouverture maximale de 105°
Dimensions du corps et valeurs à visser	276x32x45 mm; 320x20 mm
Type de bras articulé	Bras coulissant caché
Accessoire protection contre le feu	
Couleur	SNP nickelé satiné
Couleur de la couverture	
Couleur de bras articulé	SNP nickelé satiné
Gamme	ARRONE
Emballage unitaire	1
Carton	9

