

Ficha técnica de producto

Plus

AR810



Código	89000316
Código EAN	5051358001909
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	PBR-PVD aspecto latón pulido, PVD
Acabado placa cierre	latón PVD
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	20

Cerradura de embutir tipo DIN para cilindro de perfil europeo ARRONE:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
 - Cerrojo con proyección: 21 mm, doble vuelta
 - Material frontal/cierre: acero inoxidable
 - Tipo de frontal: sencillo
 - Placa de cierre: estándar
 - Marcado CE: AG5089
- BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | 3 | B | C | 2 | 0
- Aprobación Certifire: CF6157, CE DOP: HUK0068
 - Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
 - Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
 - * La caja de cerradura de la serie AR810 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

