

## Ficha técnica de producto

### Plus

AR811



Código	89000393
Código EAN	5051358002005
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	
Distancia	
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	canto cuadrado
Forma	cuadrado
Acabado	PSS inox brillo
Acabado placa cierre	F68 Acero inox. pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	20

Cerradura de embutir tipo DIN con resbalón ARRONE:

- Función: operación de pestillo
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Placa de cierre: estándar
- Marcado CE: AG5089

**BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1\* | 0 | G | - | B | 0 | 2 | 0

- Aprobación Certifire: CF6157, CE DOP: HUK0069
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- \* La caja de cerradura de la serie AR811 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

