

## Ficha técnica de producto

Plus

AR811



Código	89000407
Código EAN	5051358002029
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	
Distancia	
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	PBR-PVD aspecto latón pulido, PVD
Acabado placa cierre	F77 aspecto latón pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	20

Cerradura de embutir tipo DIN con resbalón ARRONE:

- Función: operación de pestillo
  - Material frontal/cierre: acero inoxidable
  - Tipo de frontal: sencillo
  - Placa de cierre: estándar
  - Marcado CE: AG5089
- BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1\* | 0 | G | - | B | 0 | 2 | 0
- Aprobación Certifire: CF6157, CE DOP: HUK0069
  - Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
  - \* La caja de cerradura de la serie AR811 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

