

Ficha técnica de producto

Plus

AR812



Código	89000498
Código EAN	5051358001718
País de origen	China
Código NC	83014019
Espesor puerta	44 mm
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	cilindro de perfil (PZ)
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	PSS inox brillo
Acabado placa cierre	F68 Acero inox. pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	20

Cerradura de embutir ARRONE:

- Función: operación cerrojo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, doble vuelta
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Placa de cierre: estándar
- Marcado CE: AG5088
- Aprobación Certifire: CF6157, CE DOP: HUK0071
- **BS EN 12209:** 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | 3 | B | C | 0 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1.** Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR812 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

