

Scheda tecnica

Perform

AR6800



| | |
|--|---|
| Codice articolo | 89001122 |
| Rif. prodotto | AR6800-WHT |
| Codice EAN | 5051358004474 |
| Paese d'origine | Taiwan |
| Codice NC | 83026000 |
| Tipo | solo meccanismo |
| Tipo di porta | porta di legno |
| Spessore della porta testato | 1100 mm |
| Peso della porta testato | 80 kg |
| Posizione del braccio | figura 1, 6 e 61 |
| Funzione meccanismo | regolazione forza via template, velocità di chiusura/colpo finale |
| Meccanismo | pignone e cremagliera |
| Fissaggio | porta in legno |
| Forma | |
| Forza di chiusura | 2 - 4 |
| Angolo d'apertura | apertura max. a 105° |
| Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio. | 219x53,4x45 mm; distanza foro 202x19 mm |
| Tipo braccio | Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione fissa |
| Finitura | RAL 9016 bianco traffico |
| Finitura copertura | |
| Finitura braccio | RAL 9016 bianco traffico |
| Assortimento | Assortimento ARRONE |
| Confezione | 1 |
| Imballo | 8 |

Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4, regolabile tramite posizionamento
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: senza
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**
testato: larghezza anta 950-1100 mm, peso anta 60-80 kg
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:
CE: AD0095, DOP HUK0025
Certifire: CF603

