

Ficha técnica de producto

Perform

AR6800



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 4, ajustable mediante plantilla
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Carcasa: sin
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 Probado: anchura de la puerta: 950-1100 mm, peso de la puerta: 60-80 kg
 Clasificación (fig. 1 / fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 Clasificación (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ensayado contra incendios según **BS EN 1634-1**: Apto para puertas cortafuego de madera de 30, 60 y 120 minutos.
- Certificación:
 CE: AD0095, DOP HUK0025
 Certifire: CF603

| | |
|--|---|
| Código | 89001129 |
| Ref. producto | AR6800-BLK |
| Código EAN | 5051358004481 |
| País de origen | Taiwán |
| Código NC | 83026000 |
| Tipo | mecanismo sólo |
| Tipo de puerta | puerta de madera |
| Espesor de la puerta probado | 1100 mm |
| Peso de la puerta probado | 80 kg |
| Posición del brazo articulado | figura 1, 6 y 61 |
| Mecanismo | Ajuste mediante plantilla, velocidad de cierre y tope final |
| Mecanismo | cremallera |
| Fijación | puerta de madera |
| Forma | |
| Fuerza de cierre | 2 - 4 |
| Ángulo de apertura | máx. Apertura de 105° |
| Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación | 219x53,4x45 mm; |
| Tipo de brazo | Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable |
| Acabado | RAL 9005 negro intenso |
| Acabado carcasa | |
| Acabado brazo articulado | RAL 9005 negro intenso |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 8 |

