

## Scheda tecnica

## Perform

AR6800



Chiudiporta aereo ARRONE:

- forza di chiusura: EN 2 a EN 4, regolabile tramite posizionamento
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: senza
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- testato con successo secondo tutti i requisiti della norma **BS EN 1154:1997**  
testato: larghezza anta 950-1100 mm, peso anta 60-80 kg  
classificazione (fig. 1 / fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3  
classificazione (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- test antincendio secondo **BS EN 1634-1**: adatto per porte tagliafuoco in legno da 30, 60 e 120 minuti
- certificazioni:  
CE: AD0095, DOP HUK0025  
Certifire: CF603

|  |   |
|--|---|
| Codice articolo  | 89001129  |
| Rif. prodotto  | AR6800-BLK  |
| Codice EAN   | 5051358004481   |
| Paese d'origine  | Taiwan  |
| Codice NC  | 83026000  |
| Tipo   | solo meccanismo   |
| Tipo di porta  | porta di legno  |
| Spessore della porta testato                               | 1100 mm   |
| Peso della porta testato                                   | 80 kg   |
| Posizione del braccio                                      | figura 1, 6 e 61  |
| Funzione meccanismo  | regolazione forza via template, velocità di chiusura/colpo finale |
| Meccanismo   | pignone e cremagliera   |
| Fissaggio  | porta in legno  |
| Forma  |   |
| Forza di chiusura  | 2 - 4   |
| Angolo d'apertura  | apertura max. a 105°  |
| Dimensione del corpo e distanza dei fori per il fissaggio. | 219x53,4x45 mm; distanza foro 202x19 mm                           |
| Tipo braccio   | Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione fissa         |
| Finitura   | RAL 9005 nero intenso   |
| Finitura copertura   |   |
| Finitura braccio   | RAL 9005 nero intenso   |
| Assortimento   | Assortimento ARRONE   |
| Confezione   | 1   |
| Imballo  | 8   |

