

Ficha técnica de producto

Plus

AR8180



| | |
|----------------------------|---|
| Código | 89002072 |
| Ref. producto | AR8180-SSS-A1-O |
| Código EAN | 5051358069282 |
| País de origen | China |
| Código NC | 83021000 |
| Categoría de uso | 4 |
| Resistencia a la corrosión | 4 |
| Material | inox: 201 (A1) |
| Medida | 102x76 mm |
| Tipo de puerta | puerta de madera |
| Fijación | puerta de madera |
| Medida | 102x75x3 mm |
| Forma | |
| Ángulo de la cuchilla | canto cuadrado |
| Taladro | 4 perforaciones, preparado para tornillos avellanados |
| Grosor de material | 3 mm |
| Acabado | SSS inox mate |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 40 |

Bisagra con rodamientos de bolas ARRONE:

- Material: acero inoxidable
- Categoría de uso de bisagra: categoría de uso 13
- Forma: cantos cuadrados
- Unidad de medida (embalaje): se vende por pares
- Peso de la puerta: adecuado para puertas con un peso de hasta 120 kg
- Fijación: 6 tornillos pozi avellanados de acero inoxidable para madera
- Pruebas: **BS EN 1935:2002** (clasificación: 4 | 7 | 6 | 1* | 1 | 4 | 0 | 13); **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AC0070, Marcado UKCA: UK-AC7678
- Aprobación Certifire: CF369, CE DOP: HUK0016, UKCA DOP: HUK0016-UK

